

PENTO®.P/.XP

Aluminium-Rollladen mit fünfeckiger Frontblende



- Für Neubau und Renovierung
- Seit Jahrzehnten bewährte Technik
- Hervorragende Wärmedämmeigenschaften
- .XP mit Insektenschutz u.a. ausstattbar



Standardmontage als
Linksroller in die Laibung
(Abb. XP-System im monolithischen Mauerwerk mit Sonderausstattung Insektenschutzgitter)



Standardmontage als
Linksroller in die Laibung
(Abb. XP-System im Wärmedämmverbundsystem mit Sonderausstattung Insektenschutzgitter)



Standardmontage als
Linksroller in die Laibung
(Abb. XP-System in Klinkerfassade mit Sonderausstattung Insektenschutzgitter)

Rollladenprofile

Wichtige Hinweise:

Die untenstehenden maximalen Breiten sind die konstruktiv möglichen Maße. Je nach Region können sich nach DIN EN 13659 (Windwiderstandsklassen) geringere Breiten ergeben.



ALUMINO protect, doppelwandig, umweltfreundlich stabil hartgeschäumt



ALUMINO, doppelwandig, umweltfreundlich ausgeschäumt



Kunststoff, extrudiert

Beachten Sie bei der Planung ebenso die maximalen Grenzwerte für die manuelle Bedienung per Gurt oder Kurbel.

Rollladenprofilfarben und Maximalmaße

Rolladenprofilfarben und Maximalmaße																					
Alumino 37: Deckbreite 37 mm, max. Breite 3000 mm, max. Fläche 7,5 m ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alumino 44: Deckbreite 44 mm, max. Breite 3500 mm, max. Fläche 9,8 m ²	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒
Alumino 52: Deckbreite 52 mm, max. Breite 4000 mm, max. Fläche 10,0 m ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alumino 37 protect: Deckbreite 37 mm, max. Breite 3000 mm, max. Fläche 7,5 m ²	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒
Alumino 52 protect: Deckbreite 52 mm, max. Breite 4000 mm, max. Fläche 8,0 m ²	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐	☒

	102 Lichtgrau	103 Grau	104 Dunkelgrau	108 Creme-Weiß	110 Beige	111 Eifenbein **	112 Sarotti***	114 Braun meliert***	116 Dunkelbraun meliert ***	128 ROMA 9016 ~ RAL 9016
Kunststoff K37: Deckbreite 37 mm, max. Breite 1700 mm, max. Fläche 3,2 m ²	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kunststoff 14/53: Deckbreite 53 mm, max. Breite 2200 mm, max. Fläche 4,0 m ²	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



Harmonisch zu den Elementfarben der ROMA Farb-Harmonie

☒ nicht möglich

* Mindestabnahmemenge; Lieferzeit ca. 8 Wochen

** Leicht durchscheinend bei direkter Sonneneinstrahlung

*** Bedingt farbecht bei direkter Sonneneinstrahlung

Hinweis: Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.


Material des Rollladenkastens



Stranggepresstes Aluminium



Rollgeformtes Aluminium
(nur ROMA Farb-Harmonie)



ROMA Farb-Harmonie

		ROMA 9016 (~ RAL 9016, Verkehrsweiß)	ROMA Grau	ROMA 9006 (~ RAL 9006, Weißaluminium)	ROMA 9007 (~ RAL 9007, Graualuminium)	ROMA Sarotti	ROMA DB 703	ROMA 7016 (~ RAL 7016, Anthrazitgrau)
Standardfarben für Kasten, Führungsschienen und Endstab	7 x Matt glatt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7 x Matt Feinstruktur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	7 x Matt Feinstruktur hochwetterfest ¹	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Weitere Standardfarben (teilweise mehrpreispflichtig), siehe Excel-Tabelle unter www.roma.de/farbkollektion.

¹ Mehrpreis beachten!

Farben außerhalb der ROMA Farb-Harmonie



Farbe:
ROMA Farbkollektion (Standard)
oder andere Farben (Sonderfarben)
nur stranggepresst

Individuelle Sonderausstattungen



Das integrierte Insektenschutzgitter* hält unerwünschte Plagegeister draußen.



Der integrierte, textile Screen* schützt vor Sonne ohne zu verdunkeln.



Mit einem Solarantrieb* ist der Rollladen unabhängig von einer externen Stromversorgung.



Mit einem Sicherheitspaket** hat der Rollladen verstärkte Bauteile für mehr Widerstand gegen Einbrecher.



Die Näherungssensorik schließt den Rollladen bei Annäherung ungebeter Gäste.



Der elektrische Aussteller*/** bringt bei geschlossenem Rollladen Luft und Licht in den Raum. (Insektenschutz möglich)



Der Designendstab verschließt den Kastenspalt für eine schöne Optik und weniger Verschmutzung.



Die Rechstrollerblende schließt den Kasten rückseitig, sofern er bauseits in das Fenster ragt.




Mit Gehrungsecken (geschweißt** oder gesägt) lassen sich Eckverbindungen perfekt realisieren.



Die unten geschlossene Führungsschiene wird benötigt, wenn sie ohne Anschlag frei montiert ist.



Je nach Art der Fensterbank kann die Führungsschiene für eine perfekte Montage ausgeklinkt werden.



Kastendämmung rückseitig für Abstands-Führungsschiene mit 20 oder 40 mm



Thermisch getrennte .P Führungsschiene TG 53 x 42 mm mit sichtbarer Verschraubung



Thermisch getrennte .XP Führungsschiene TG 53 x 62 mm mit sichtbarer Verschraubung



Thermisch getrennte .P Führungsschiene TGplus 53 x 43 mm mit unsichtbarer Verschraubung



Thermisch getrennte .XP Führungsschiene TGplus 54 x 62 mm mit unsichtbarer Verschraubung



Das Abdeckprofil (rund/eckig) auf der Führungsschiene verdeckt Verschraubungen (bei Standard-FS 53 mm)



2D-Führungsschiene*** für Dehnungsausgleich bei Einsatz auf Holzrahmen oder auf der Fassade

Rückseitige Kastendämmung		
Einheit = (W/m²K)	20 mm	40 mm
Styrodur	0,033	0,035
Hartschaum	0,025	0,024

Nur eine Sonderausstattung möglich
 * Nur bei XP-System
 ** Nur bei stranggepressten Systemen
 *** Nur bei P-System



Erhöhter Komfort durch Funkbedienung oder Zeitschaltuhren



Lichtsensoren (Motorantrieb ist Voraussetzung)



SIDEO – Alarmerkennung für Rauchmelder




ROMApad – die neue io-kompatible Multifunktionssteuerung mit Touchscreen

Kastengrößen & Revisionsmöglichkeiten

Kastengröße

Kastenmaße (in mm)



* nicht für
rollgeformte
Systeme

Kasten- bezeich.	XP-System			P-System		
	A	B	C	A	B	C
90er	-	-	-	92	91	81,5
100er	-	-	-	103	103	90
125er	-	-	-	128	128	109
138er	140	160	118	140	140	118
150er	153	173	131	153	153	131
165er	169	189	146	169	169	146
185er	185	205	158	185	185	158
205er	208	228	178	208	208	178

Die angegebenen Elementhöhen gelten bei Ausführung mit ALUMINO-Profilen und Ausstattung mit Plug & Play Motorisierung mit festen Wellenverbindern (60 mm Wellendurchmesser)

Maximale Elementhöhen (in mm) inkl. Rollladenkasten nach Deckbreite des Rollladenprofils

Kasten- bezeich.	XP-System			P-System		
	37	44	52	37	44	52
90er	-	-	-	-	-	-
100er	-	-	-	-	-	-
125er	-	-	-	910	710	-
138er	1310	1010	880	1430	1100	750
150er	1840	1240	1200	1850	1240	1100
165er	2440	1970	1660	2570	1780	1450
185er	2950	2350	2150	2930	2200	1940
205er	4250	3050	2860	4210	3050	2400

Revision

vorne / unten



Detaillierung

System	Systemfarbe:	☐	☐	☐	☐
	Rollladenprofilfarbe:				
	Linksroller (Standard)	☐			
	Rechtsroller	☐			
Kastensbearbeitung	Rechtsrollerblende		☐	☐	☐
	Gehrungsecke (geschweißt/gesägt)		☐	☐	☐
	Hinterdämmung inkl. Winkel	☐ 20 mm	☐ 40 mm	☐	☐
Führungsschienen	Standard		☐	☐	☐
	Spezial (bitte eintragen):		☐	☐	☐
	Führungsschiene für Fensterbank ausklinken		☐	☐	☐
	Thermisch getrennte Führungsschiene mit sichtbarer Verschraubung (Hinterdämmung empf.)		☐	☐	☐
	Thermisch getrennte Führungsschiene mit unsichtbarer Verschraubung (Hinterdämmung empf.)		☐	☐	☐
	3D-Ausführung mit Isolierung		☒	☒	☐
	2D-Ausführung für Dehnungsausgleich		☒	☒	☐
	Führungsschiene unten geschlossen		☐	☐	☐
Rollladenprofil	Abdeckprofil auf 53er Führungsschiene (rund/eckig)		☐	☐	☐
	Kunststoff extrudiert		☐	☐	☐
	ALUMINO doppelwandig, umweltfreundlich ausgeschäumt		☐	☐	☐
Endstab	ALUMINO protect doppelwandig, umweltfreundlich hartgeschäumt		☐	☐	☐
	Endstab mit Gummiprofil		☐	☐	☐
	Design-Endstab		☐	☐	☐
Bedienung	Manuell (Gurt/Kurbel)		☐	☐	☐
	Motor (Plug & Play/Mechanisch)		☐	☐	☐
	Funk (Somfy: RTS/io; Elero: Bidi)		☐	☐	☐
	Bedienelemente:		☐	☐	☐
Extras	Insektenschutzgitter (Standard /Transpatec; Abdichtung unten/hinten)		☐	☐	☒
	Screen (Kette/Motor)		☐	☐	☒
	Screenfarbe _____		☐	☐	☒
	Solarantrieb		☐	☒	☒
	Sicherheitspaket (nur bei Kurbel- oder Motorantrieb)		☐	☒	☒
	Sicherheitspaket protect (nur bei Kurbel- oder Motorantrieb)		☐	☒	☒
	Näherungssensorik (nur bei Motorantrieb)		☐	☐	☐
	Akkupufferter Rollladen		☐	☐	☐
	SIDEO		☐	☐	☐
	ROMApad		☐	☐	☐
	Aussteller		☐	☒	☒

Bestimmte Ausstattungsmerkmale und Extras sind nicht miteinander kombinierbar.

☒ nicht möglich